

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10485065
Reifengröße (gültig)	550 / 65 R 25
Index, PR	182 A2 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 737



WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Traktionsstarkes, laufrichtungsoptimiertes Profil mit breiter Aufstandsfläche und bester Selbstreinigungseigenschaft.
- Geeignet für Radlader, Muldenkipper, Grader (Erdhobel) & Bulldozer (Planiergeräte).
- Optimierte Laufflächenmischung.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Reduzierung der Vibrationen für besseren Bedienkomfort und erhöhte Stabilität.
- High traction, directionally-optimised tread pattern with wide contact area and best self-cleaning characteristics.

Technische Informationen

Artikelnummer	10485065
EAN	4040658057038
Reifengröße (gültig)	550 / 65 R 25
Index, PR	182 A2 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 737
TRA Code	E3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	H.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	304,80
Empfohlene Felgenreöße	17.00/2.0
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	546
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	625
Abrollumfang [mm]	4.283
Profiltiefe [mm]	44,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10	Loader dozer	4,75	
170 B	6000	50	Transport	4,25	