

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10485115
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 753





Hinweise und Merkmale

- Extra tiefer L-5 Reifen mit einer aggressiven Profilgestaltung für hervorragende Traktion auf anspruchsvollem Untergrund.
- Stabile Seitenwand für erhöhte Stabilität.
- Schnitt- & stichfeste Laufflächenmischung.

- Gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern, Gradern (Erdhobeln) & Scrapern (Planiergeräten).
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.



Technische Informationen

Artikelnummer	10485115
Artikemummer	10485115
EAN	4040658057069
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Alternativgröße 1	605/80R25
Index, PR	201 A2
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 753
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	486,50
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.704
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Profiltiefe [mm]	78,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

	Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
:	201 A2	14500	10		6,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.