

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566140
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**apollo**  
TYRES

## Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RD ist ein LKW-Antriebsreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch die besondere Festigkeit der Profilblöcke in der Mitte der Lauffläche garantiert der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10566140
EAN	8714692334320
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,20
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	7,25
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	785
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	366
Abrollumfang [mm]	2.388
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 M	1850	130	Single	7,25	
127 M	1750	130	Twin	7,30	