

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566160
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 130 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD



Bohnenkamp
Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RD ist ein LKW-Antriebsreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch die besondere Festigkeit der Profilblöcke in der Mitte der Lauffläche garantiert der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566160
EAN	8714692334344
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 130 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,27
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	7,75
Reifenbreite [mm]	238
Außendurchmesser Reifen [mm]	803
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.432
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 M	2000	130	Single	7,75	
130 M	1900	130	Twin	7,80	