

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566190
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD



Bohnenkamp
Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RD ist ein LKW-Antriebsreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch die besondere Festigkeit der Profilblöcke in der Mitte der Lauffläche garantiert der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566190
EAN	8714692356995
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,40
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	247
Außendurchmesser Reifen [mm]	793
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364
Profiltiefe [mm]	15,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 M	2240	130	Single	8,00	
134 M	2120	130	Twin	8,00	