

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566390
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MD



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo EnduTrax MD ist ein Ganzjahresreifen für die Antriebsachse.
- Seine Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Verletzungen.
- Sein Blockprofil garantiert eine sehr gute Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566390
EAN	8714692342042
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,00
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.129
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.429
Profiltiefe [mm]	21,7

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,80	