

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566400
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 K, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MA



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo EnduTrax MA ist ein Ganzjahresreifen für alle Achspositionen.
- Seine Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Verletzungen.
- Die Einkerbungen in der Schulter und Lamellen in den Profilblöcken sorgen für sehr guten Halt und Fahrsicherheit.
- Eine zusätzliche abpolsternde Lage zwischen der Lauffläche und den Stahlgürteln garantiert besondere Haltbarkeit und ermöglicht eine mehrfache Runderneuerung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566400
EAN	8714692334375
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 149 K, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MA
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,32
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	17,8

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 K	3750	110	Single	8,50	
149 K	3250	110	Twin	8,50	