

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10566442 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 149 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RA HD |



Technische Informationen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10566442 |
| EAN | 8714692350023 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 149 M, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RA HD |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/TR |
| Rollwiderstand | D |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 60,94 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,00 |
| Reifenbreite [mm] | 300 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.047 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 487 |
| Profiltiefe [mm] | 15,6 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 M | 3750 | 130 | Single | 8,00 | |
| 149 M | 3250 | 130 | Twin | 8,00 | |