

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566451
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**apollo**  
TYRES

## Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RD ist ein LKW-Antriebsreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch die besondere Festigkeit der Profilblöcke in der Mitte der Lauffläche garantiert der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10566451
EAN	8714692334368
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,40
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	300
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.059
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	21,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	