

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566455
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD



Bohnenkamp
Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RD ist ein LKW-Antriebsreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch die besondere Festigkeit der Profilblöcke in der Mitte der Lauffläche garantiert der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566455
EAN	8714692334399
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,73
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.021
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	473
Abrollumfang [mm]	3.090
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	