

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566470
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MD



apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo EnduTrax MD ist ein Ganzjahresreifen für die Antriebsachse.
- Seine Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Verletzungen.
- Sein Blockprofil garantiert eine sehr gute Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566470
EAN	8714692334443
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K (154 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,16
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.094
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.282
Profiltiefe [mm]	23,6

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,50	
154 L	3750	120	Single	8,50	
150 K	3350	110	Twin	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	