

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10566481 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RA |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RA ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil ermöglicht eine gute Lenkbarkeit und herausragende Fahrstabilität
- Durch seine hohe Profiltiefe und seine verschleißarme Gummimischung wird eine lange Lebensdauer garantiert

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 10566481 |
| EAN | 8714692334412 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RA |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA/TR |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 66,97 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 9.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 312 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.081 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 500 |
| Abrollumfang [mm] | 3.282 |
| Profiltiefe [mm] | 15,8 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 L | 4000 | 120 | Single | 8,50 | |
| 154 M | 3750 | 130 | Single | 8,50 | |
| 150 L | 3350 | 120 | Twin | 8,50 | |
| 150 M | 3350 | 130 | Twin | 8,50 | |