

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566510
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RT ist ein LKW Trailerreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566510
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace RT
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,10
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	994
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	466
Abrollumfang [mm]	3.018
Profiltiefe [mm]	14,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	