

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10566521	
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5	
Index, PR	164 K, 22 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Apollo	
Profil	EnduRace R FRONT HD	





Technische Informationen

Artikelnummer	10566521
EAN	8714692350030
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduRace R FRONT HD
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Karkasseneigenschaften	HD

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Rollwiderstand	С
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,47
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.