

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10566531 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 164 K, 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RT HD |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo Vredestein EnduRace RT HD ist ein LKW Trailerreifen für den Regionalverkehr.
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10566531 |
| EAN | 8714692334481 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 164 K, 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Apollo |
| Profil | EnduRace RT HD |
| M+S | M+S |
| Achsposition LKW | TR |
| Karkasseneigenschaften | HD |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 79,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.75 |
| Zulässige Felgengröße | 12.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 384 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.073 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 499 |
| Abrollumfang [mm] | 3.248 |
| Profiltiefe [mm] | 17,3 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 K | 5000 | 110 | Single | 9,00 | |