

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10566540
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MA HD



Bohnenkamp
Moving Professionals

apollo
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Apollo EnduTrax MA ist ein Ganzjahresreifen für alle Achspositionen.
- Seine Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Verletzungen.
- Die Einkerbungen in der Schulter und Lamellen in den Profilblöcken sorgen für sehr guten Halt und Fahrsicherheit.
- Eine zusätzliche abpolsternde Lage zwischen der Lauffläche und den Stahlgürteln garantiert besondere Haltbarkeit und ermöglicht eine mehrfache Runderneuerung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10566540
EAN	8714692338816
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	Apollo
Profil	EnduTrax MA HD
M+S	M+S
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Karkasseneigenschaften	HD
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,60
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.073
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	17,3

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	