

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10626246	
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28	
Index, PR	124 D / 121 E	
TL/TT	TL	
Marke	Firestone	
Profil	Performer 85	



## **Hinweise und Merkmale**

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10626246
EAN	3286340562911
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Alternativgröße 1	12.4R28
Index, PR	124 D / 121 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,70
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.257
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.771
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 D	1600	65		1,60	
121 E	1450	70		1,60	