

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626256 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 28 |
| Index, PR | 127 D / 124 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 85 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10626256 |
| EAN | 3286340563017 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 28 |
| Alternativgröße 1 | 13.6R28 |
| Index, PR | 127 D / 124 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 85 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 64,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 354 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.302 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 585 |
| Abrollumfang [mm] | 3.906 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 157,5 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 127 D | 1750 | 65 | | 1,60 | |
| 124 E | 1600 | 70 | | 1,60 | |