

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626266
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626266
EAN	3286340563116
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Alternativgröße 1	14.9R28
Index, PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,40
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	403
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.361
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	612
Abrollumfang [mm]	4.083
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	205,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 D	2060	65		1,60	
130 E	1900	70		1,60	