

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626276
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626276
EAN	3286340412810
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,61
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	459
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.430
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Abrollumfang [mm]	4.319
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	266,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		2,40	
141 B	2575	50		2,40	