

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626285 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 30 |
| Index, PR | 135 D / 132 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 85 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10626285 |
| EAN | 3286340429313 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 30 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R30 |
| Index, PR | 135 D / 132 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 85 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 80,57 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 406 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.405 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 634 |
| Abrollumfang [mm] | 4.215 |
| Profiltiefe [mm] | 43,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 210 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 135 D | 2180 | 65 | | 1,60 | |
| 132 E | 2000 | 70 | | 1,60 | |