

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626306
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Index, PR	145 D / 142 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

Artikelnummer	10626306
EAN	3286340563413
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	145 D / 142 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,20
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	484
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.535
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.605
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	40
Reifeninhalt 75% [ltr.]	342
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 D	2900	65		1,60	
142 E	2650	70		1,60	