

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626381
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 36
Index, PR	128 D / 125 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Technische Informationen

Artikelnummer	10626381
EAN	3286340563710
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 36
Alternativgröße 1	12.4R36
Index, PR	128 D / 125 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,80
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	9, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	321
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.459
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	654
Abrollumfang [mm]	4.377
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	156
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 D	1800	65		1,60	
125 E	1650	70		1,60	