

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626386
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 36
Index, PR	132 D / 129 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85



## **Hinweise und Merkmale**

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10626386
EAN	3286340563819
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 36
Alternativgröße 1	13.6R36
Index, PR	132 D / 129 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,30
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	348
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.492
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	672
Abrollumfang [mm]	4.476
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	186
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 D	2000	65		1,60	
129 E	1850	70		1,60	