

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626512
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626512
EAN	3286340544016
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 30
Alternativgröße 1	23.1R30
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	215,73
Empfohlene Felgenreöße	20
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	653
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.705
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	766
Abrollumfang [mm]	5.095
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	528,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		3,20	
168 B	5600	50		3,20	