

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626540 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction |



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10626540 |
| EAN | 3286340487016 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 296,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 21 |
| Zulässige Felgengröße | 20, 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 678 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.953 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 883 |
| Abrollumfang [mm] | 5.885 |
| Profiltiefe [mm] | 62,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 713,25 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 2,40 | |
| 166 E | 5300 | 70 | | 2,40 | |