

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626625 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 24 |
| Index, PR | 125 D / 122 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 70 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Einmalige Doppelwinkelstollen-Technologie.
- Erhöhter Fahrkomfort.
- Große Bodenaufstandsfläche durch stärkere Einfederung und flachere Laufflächenkontur.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10626625 |
| EAN | 3286340345415 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 24 |
| Index, PR | 125 D / 122 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 70 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 63,30 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 395 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.192 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 535 |
| Abrollumfang [mm] | 3.576 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 159 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 125 D | 1650 | 65 | | 1,60 | |
| 122 E | 1500 | 70 | | 1,60 | |