

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626697
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 28
Index, PR	164 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626697
EAN	3286340545914
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 28
Index, PR	164 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	621
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.557
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.660
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	442,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 D	5000	65		2,40	
160 E	4500	70		2,40	