

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626698
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626698
EAN	3286340543712
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	630
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.557
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	704
Abrollumfang [mm]	4.672
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	442,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		2,40	
154 E	3750	70		2,40	