

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10626715 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 30 |
| Index, PR | 147 D / 144 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 70 XL |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Einmalige Doppelwinkelstollen-Technologie.
- Erhöhter Fahrkomfort.
- Große Bodenaufstandsfläche durch stärkere Einfederung und flachere Laufflächenkontur.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10626715 |
| EAN | 3286340500913 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 30 |
| Index, PR | 147 D / 144 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 70 XL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 117,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 488 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.486 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 669 |
| Abrollumfang [mm] | 4.502 |
| Profiltiefe [mm] | 47,5 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 305,25 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 D | 3075 | 65 | | 2,40 | |
| 144 E | 2800 | 70 | | 2,40 | |