

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626726
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626726
EAN	3286340546010
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 70 R 30
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,08
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	618
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.622
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	709
Abrollumfang [mm]	4.855
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	450
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		2,40	
161 E	4625	70		2,40	