

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626802
Reifengröße (gültig)	IF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626802
EAN	3286340546119
Reifengröße (gültig)	IF 620 / 70 R 42
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	263,40
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	632
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.966
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	869
Abrollumfang [mm]	5.891
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	612,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,40	
169 E	5800	70		2,40	