

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10627112 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 133 D / 130 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10627112 |
| EAN | 3286340894913 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 133 D / 130 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 87,74 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 473 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.237 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 557 |
| Abrollumfang [mm] | 3.702 |
| Profiltiefe [mm] | 44,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 218,25 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 D | 2060 | 65 | | 1,60 | |
| 130 E | 1900 | 70 | | 1,60 | |