

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627132
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	131 D / 128 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627132
EAN	3286340894517
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 28
Index, PR	131 D / 128 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,91
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	13, 15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	436
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.277
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	583
Abrollumfang [mm]	3.834
Profiltiefe [mm]	42,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	193,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 D	1950	65		1,60	
128 E	1800	70		1,60	