

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627142
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	136 D / 133 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627142
EAN	3286340895217
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	136 D / 133 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,83
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	466
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	601
Abrollumfang [mm]	3.999
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	240
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 D	2240	65		1,60	
133 E	2060	70		1,60	