

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10627152         |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28    |
| Index, PR            | 142 D / 139 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Firestone        |
| Profil               | Maxi Traction 65 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10627152         |
| EAN                          | 3286340896115    |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 28    |
| Index, PR                    | 142 D / 139 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Firestone        |
| Profil                       | Maxi Traction 65 |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 129,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | 16               |
| Zulässige Felgengröße        | 18               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60             |
| Reifenbreite [mm]            | 524              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.410            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 635              |
| Abrollumfang [mm]            | 4.224            |
| Profiltiefe [mm]             | 46,5             |
| Stollenanzahl                | 19x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 315,75           |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 142 D | 2650               | 65                     |              | 1,60            |              |
| 139 E | 2430               | 70                     |              | 1,60            |              |