

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627165
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627165
EAN	3286340544610
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	166,68
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	617
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.498
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	670
Abrollumfang [mm]	4.518
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	
151 E	3450	70		2,40	