

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627166
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 157 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627166
EAN	3286340546713
Reifengröße (gültig)	IF 600 / 65 R 28
Index, PR	160 D / 157 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,84
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	617
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.498
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	665
Abrollumfang [mm]	4.494
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		2,40	
157 E	4125	70		2,40	