

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627181
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627181
EAN	3286340590518
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	272,00
Empfohlene Felgengröße	27
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	824
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.854
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	834
Abrollumfang [mm]	5.548
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	853,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,20	
178 B	7500	50		3,20	