

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627202
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627202
EAN	3286340897815
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	151 D / 148 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,03
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.639
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	737
Abrollumfang [mm]	4.923
Profiltiefe [mm]	53,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	463,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 D	3450	65		1,60	
148 E	3150	70		1,60	