

## **REIFEN**

| Warengruppe          | Reifen           |  |
|----------------------|------------------|--|
| Artikelnummer        | 10627233         |  |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 38    |  |
| Index, PR            | 163 D / 163 E    |  |
| TL/TT                | TL               |  |
| Marke                | Firestone        |  |
| Profil               | Maxi Traction 65 |  |



## **Hinweise und Merkmale**

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.

- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 10627233         |
|------------------------------|------------------|
| EAN                          | 3286341921410    |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 65 R 38    |
| Index, PR                    | 163 D / 163 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Firestone        |
| Profil                       | Maxi Traction 65 |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 232,04           |
| Empfohlene Felgengröße       | 20               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40             |
| Reifenbreite [mm]            | 640              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.809            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 813              |
| Abrollumfang [mm]            | 5.430            |
| Profiltiefe [mm]             | 55,5             |
| Stollenanzahl                | 20x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 602,25           |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein             |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 163 D | 4875               | 65                        |              | 2,40            |              |
| 163 E | 4875               | 70                        |              | 2,40            |              |