

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10627252 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Index, PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 10627252 |
| EAN | 3286340898911 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 42 |
| Index, PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 243,87 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 625 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.926 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 861 |
| Abrollumfang [mm] | 5.809 |
| Profiltiefe [mm] | 54,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 647,25 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 D | 4250 | 65 | | 1,60 | |
| 155 E | 3875 | 70 | | 1,60 | |