

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627281
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Index, PR	181 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627281
EAN	3286340590914
Reifengröße (gültig)	900 / 60 R 32
Index, PR	181 A8 / 181 B
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	337,00
Empfohlene Felgengröße	28
Zulässige Felgengröße	27, 30
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	902
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.910
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	854
Abrollumfang [mm]	5.683
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.007,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,20	
181 B	8250	50		3,20	