

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10627319 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 38 |
| Index, PR | 154 A2 / 140 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 95 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10627319 |
| EAN | 3286340603614 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 38 |
| Index, PR | 154 A2 / 140 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Performer 95 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 77,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 9 |
| Zulässige Felgengröße | 8, 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 275 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.478 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.550 |
| Profiltiefe [mm] | 33,0 |
| Stollenanzahl | 32x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 120 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A2 | 3750 | 10 | | 4,00 | |
| 140 D | 2500 | 65 | | 4,00 | |