

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627376
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	R8000 Utility



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Industrieinsätze und einfache Mehrzweckanwendungen in der Landwirtschaft.
- ausgezeichnete Seitenstabilität und Sicherheit.
- Schnitt- und stichresistent.
- Fester Grip auf harten Oberflächen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627376
EAN	3286345444915
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Alternativgröße 1	405/70R24
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	R8000 Utility
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,10
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	W12, W13, W14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	531
Abrollumfang [mm]	3.566
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	157,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		5,00	