

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10628150 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24 |
| Index, PR | 164 A8 / 164 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Duraforce Utility |



Hinweise und Merkmale

- Für leichte industrielle Einsätze.
- Sehr gute Traktion auf harten Untergründen.
- Exzellente Stabilität.
- Gleichmäßiger Verschleiß.
- Schnitt- und Stoßunempfindlich.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10628150 |
| EAN | 3286340602914 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24 |
| Index, PR | 164 A8 / 164 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Firestone |
| Profil | Duraforce Utility |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 133,50 |
| Empfohlene Felgengröße | DW16L |
| Zulässige Felgengröße | DW15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 520 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.329 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 598 |
| Abrollumfang [mm] | 4.012 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 261 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | | 4,00 | |
| 164 B | 5000 | 50 | | 4,00 | |