

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629050
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28
Index, PR	164 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629050
EAN	3286340695114
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 28
Index, PR	164 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,60
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	620
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.546
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	654
Abrollumfang [mm]	4.590
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	443,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 D	5000	65		1,60	
160 E	4500	70		1,60	