

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629058
Reifengröße (gültig)	VF 540 / 65 R 30 NRO
Index, PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629058
EAN	3286340695213
Reifengröße (gültig)	VF 540 / 65 R 30 NRO
Index, PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,90
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	528
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.464
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.337
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	315
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		1,60	
152 E	3550	70		1,60	