

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629061
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629061
EAN	3286341045611
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 70 R 30 NRO
Index, PR	165 D / 161 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,60
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	613
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.607
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4.783
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	462,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		1,60	
161 E	4625	70		1,60	