

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10629062 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 60 R 30 NRO |
| Index, PR | 167 D / 164 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10629062 |
| EAN | 3286340695411 |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 60 R 30 NRO |
| Index, PR | 167 D / 164 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 195,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 25 |
| Zulässige Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 708 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.614 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 692 |
| Abrollumfang [mm] | 4.730 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 547,5 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 167 D | 5450 | 65 | | 1,60 | |
| 164 E | 5000 | 70 | | 1,60 | |